

ПОДЪЕМНИК НАСОСА С НАСОСОМ **12652**



Номер артикула
18200

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ПОДЪЕМНИК НАСОСА С НАСОСОМ 12652

Мобильная установка, предназначенная для использования с трудно перекачиваемыми, липкими и высоковязкими смазками до NLGI3. Пневматический поршень поднимает насос для замены пустого ведра. Пневматический поршень также опускается вниз во время работы насоса.

Он идеально подходит для ситуаций, когда важно вылить всю смазку из ведра. Области применения включают дорогую смазку, когда необходимо полное опорожнение, помятые ведра/бочки, из-за которых крышка толкателя прилипает, а также простоту обращения со смазкой во избежание мусора, который может повредить насос или машину.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номер артикула	18200
Производительность	1000 г/мин
Подключение воздуха	1/2" (F) BSP
Максимальное давление воздуха	1,0 (10) МПа (бар)
Выходное отверстие	3/8" (F) BSP
Длина	613 мм
Ширина	448 мм
высота	1202 мм
Таможенный код	84135069

НОМЕР АРТИКУЛА	ОПИСАНИЕ	
14612	Пистолет для раздачи смазки с выпускной трубкой	
14740	Цифровой счётчик расхода смазки 1/8" (F) BSP 2500 г/мин 70 (700) МПа (бар)	
SPEC1201	Комплект наполнения для винтовых картриджных и рычажных насосов	
18565	Для насосов смазки серий Ø30 мм 127-ser	
SPEC1290	Комплект расходомера для консистентной смазки	
23457	Установка автомобильная СТО Арт. № 23457, описание	
14527	Фильтр для линии подачи смазки	
15212	Катушки раздаточные ORS Смазка 6,35 (1/4") мм (дюйм) 10 метр	
18570	Следящая пластина 18-20 кг 265-290 мм	
18125	Раздаточный шланг для смазки 5 м	